



Revision: 2018-06

ULMA Architectural Solutions behält sich das Recht vor, die Spezifikationen eines seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die Informationen über das gezeigte Produkt sind nur Angaben und basieren auf den vorhandenen technischen Merkmalen zum Zeitpunkt der Ausgabe.

Im Falle einer Diskrepanz bei der Übersetzung dieses Dokuments in einer anderen Sprache wird die spanische Version verwendet.

Letzte Version in www.ulmaarchitectural.com

Für mehr Details, siehe technische Blätter und die Einbauanleitung.

Beschreibung

Linienwässerungseinlaufkasten ULMA, Typ AF150.

Schutzprofil aus Verzinktstahl mit der Dicke 2+2 mm, ohne Bruch auf schützende Zinkschicht und ohne Lücken von Wasseransammlung punktuelle Korrosion zu vermeiden.

8 Punkten verschraubt pro laufender Meter.

Belastungsklasse bis zu F900, EN 1433 Standard.

CE Leistungserklärung mit Erfüllung der Norm EN-1433.

Gesamthöhe 345mm, Innenbreite 150mm, Gesamtbreite 206mm and Gesamthöhe 500mm.

Die Vorformungen $\varnothing 110\text{mm}$ and $\varnothing 160\text{mm}$.

ULMA

ARCHITECTURAL SOLUTIONS

**DRAINAGE
SYSTEMS**

Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com